

イラックスチューブF2（UL規格品・電気用品安全法対応品）と同一材料を使用した製品として、
イラックスチューブF2（電気用品安全法対応品）があります。適用規格、マーキング、色、サイズは、下記のとおりです。

✓ RoHS指令対応

● 適用規格

電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度

絶縁物類の使用温度の上限値確認試験 125℃暫定登録（登録No.：②004CC 0176）

機器内被覆電線の難燃性試験（-F-）登録（登録No.：F-ST3-009～F-ST3-016）

● マーキング

イラックスチューブF2の表面には、次の文字が印刷されています

◆ SUMITOMO IRRAX F2 125℃ -F-

● 色

(1) 製作可能色：黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白の10色

(2) 在庫色：黒、赤、青、白の一部サイズ

● サイズ

呼称サイズ	内径 (mm)	肉厚 (mm)	単長 (m)
1×0.4	1.00±0.10	0.40以上	500以上
1.5×0.4	1.50±0.10	0.40以上	300以上
2×0.4	2.00±0.20	0.40以上	200以上
3×0.4	3.00±0.20	0.40以上	400以上
4×0.4	4.00±0.30	0.40以上	400以上
5×0.4	5.00±0.30	0.40以上	200以上
6×0.4	6.0 ±0.5	0.40以上	200以上
7×0.4	7.0 ±0.5	0.40以上	100以上
8×0.4	8.0 ±0.5	0.40以上	100以上
9×0.4	9.0 ±0.5	0.40以上	100以上
10×0.4	10.0 ±0.5	0.40以上	100以上

◎長さ変化率：-20%以上（125℃×1分間）